



Kfg Level Ag

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Kfg Level Ag Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Kfg Level Ag Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
ARV1,5"-VOS-L385/12-V44A	Float switch type FLS-SA Material: stainless steel 1.4571 (316Ti) Pressure: 0.5 bar ,Housing: aluminum Temperature range: -20 ° C to 80 ° C Density, medium: 800 kg / m ³ , IP66 / 68 Electrical connection: cable gland M20x1.5 mm Process connection: screw-in thread according to below G 1.5 " Switching function 1: NC contact with rising level 244 mm Switching function 2: normally open contact with increasing Level 344 mm Switching capacity: max. AC 230V;100VA;1A/DC Float: stainless steel 1.4571 V44A; Outside diameter float: 44 mm Number of floats: 1 pc , 230V; 50W; 0.5A Guide tube: Ø12mm,installation length:385mm *** Additional order information: * Connection housing A101 (64x58x34mm) with M20x1.5mm without reduction.Float fits through process connection
KFG-Level KD3000205/1	Magnetic switch for bypass BGU-VHTI Basic type: BGU-VHT, reed, high temperature, Stainless steel housing, cable gland Ui = 36V; Ii = 100mA; Pi = 0.84W Approval: IBExU 18 ATEX 1108X II 2G Exib IIC T6...T1 Gb, II 2D Exib IIIC T80°C...205°C Db Electrical connection: cable gland M20x1.5 mm Process temperature -60°C to 380°C Provide switch with Microtherm underlay Permissible ambient temperature: -60°C

... +80°C Max. operating temperature TB at the installation site: 80/95/130/180°C (T6/T5/T4/T3-T1), TR3 max. surface temperature for dust: TB + 5K Protection class: IP66/68 Weight: 1.0kg Solenoid switch to the right of the reel indicator

[Alvr2-V0-L150-Sv52a-W hg](#)

[Ch-6341](#)

[Asbv-Gn1-Vu-L65-Svk27a-Ex](#)