

Leantechnik Ag



Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Leantechnik Ag Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Leantechnik Ag Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Modul	Das aus 6 Modulen bestehende System soll eine Gesamttragfähigkeit von 1250kg haben. Der Abstand zwischen den Modulen beträgt 1900x2400mm. Der Hubabstand beträgt 150 mm. ein neues Projekt,
LİNEER MODÜL LİFGO 5.1	
500 190	5.1 diff. Coupling - DK L = 232mm max. 3,000mm Only suitable for tensile forces!
500 114	5.1 lifgo rack Z = 24 ; Xi = 188.5mm
500 114	5.1 lifgo rack Z = 26 ; Xi = 204.2mm
500 014	5.1 ligo PFN with keyway Ø20H7, DIN 6885 incl. grease nipple, cap; Assembly-, Lubrication & Maintenance Guide
LIFGO 5,1 FW T10550103	
500 097	5.0 Guide Car including grease nipple, cap; Assembly-, Lubrication & Maintenance Instructions
500 041	5.0 lifgo linear ZA2 with tenons Ø14h7x30 on both sides including grease nipple, cap; Assembly-, Lubrication & Maintenance Instructions
500 087	
SI5.1-500166	
500 609	
500 174-1324-31.4	
Wdx18-70-192230	
800 076	
500 001	

Wdx18-70-2010172	
500 161	
500á;130 / Lean SI5.1 Pw	
Wdx18-70-1502	
500 507 5.0	
500 115 5.3lifgo Zahnstange, Z=51, Xi=400,55mm	
500 142	
100 198 5.3 Profilwelle L = 239 Mm	
500 117	
Wdx18-70-1813160	
Wdx18-70-16400	
800 077	
500 178	
500 035	
5.3 Lifgo Linear Doppel Za1 (500 087)	5.3 lifgo linear double ZA1 with pin Ø42h7x60 one-sided incl. grease nipple, cap; Assembly-, Lubrication & Maintenance Manual Weight: ca.16,7 kg net / piece Customs tariff number 84289090 Country of origin: Germany
Wdx18-70-1812160	
Lifgo Linear 5.1	
500 063	
5.3 Lean SI Pfn	
Tplam-500 041	
500 042	
500 099	
100 198 5.3 5.3 Profilwelle L = 367 Mm	
500 003 5.3 Lifgo Pw	
Tplam-500 042	
Tplam-500 087	
500 113	
500 130	

500 465
500 162
Wdx18-70-221302
500 464
500 065
500 003
500 542
500 046
Lifgo 5.1
700 030
500 037
500 129
500 145
Lifgo 5.1 Fw
500 053 5.0
SI 5.1-500162
500 045
Tplam-500 097
Tplam-500 099
Wdx18-70-22090